



S124SPL

SUBWOOFER SPEAKER 12"

Altavoz destinado a la reproducción de frecuencias graves y subgraves. Ideado para obtener un nivel de graves con una gran profundidad, linealidad y nivel de presión. Uso muy orientado hacia los concursos SPL.

Siendo capaz de soportar 1500 WRMS, apoyado de una gran excursión, permite llegar a obtener un nivel de presión realmente alto.

Potencia: 1500 Wrms
Imp. 4 + 4 Ohm Sens. 92 db
Frecuency: 20 hz - 500 hz
Size 12" / 32 cm

Especificaciones

Frecuencia de resonancia (fs) 35 Hz
Corte Paso Bajo recomendado 250 Hz
Potencia máxima 3000 WMAX
Potencia nominal 1500 WRMS
Sensibilidad (1W/1m) 92 dB
Impedancia 4+4 Ω
Diámetro de la Bobina 75 mm
Peso 14 kg
Profundidad de Montaje 180 mm
Re = 3.6 Ohm Fo = 35.275 Sd = 53.093
BL = 18.038 Qms= 2,275 Qes= 0,337
Qts= 0,294 Vas= 29,641 Cms= 74,05
Mms= 274,906 g Mmd = 267,872 Kg



Dimensiones (mm)

